

olivetti



d-COLOR MF2603 et MF2604

SYSTEMES COULEUR MULTIFONCTIONS

Les d-Color MF2603 et MF2604 combinent normes de **sécurité** et qualité d'impression exceptionnelle aussi bien pour le noir et blanc que pour la couleur, ainsi que des **vitesse d'impression élevées**.

Idéals pour les groupes de travail avec de multiples utilisateurs, ces deux systèmes multifonctions A4 très silencieux et compacts seront également appréciés par les professionnels à la recherche d'une **machine polyvalente et productive**.

Les deux modèles fournissent les **fonctions** impression couleur, copie et scan, tandis que le d-Color MF2604 possède également la fonction fax (G3 Super).

Ces machines offrent des **coûts de fonctionnement très compétitifs** notamment grâce à une grande fiabilité. Sa fonction duplex permet aussi aux utilisateurs d'économiser du papier: ces fonctions **reflètent** l'engagement d'Olivetti pour la **protection de l'environnement**.

VITESSE DE 26 ppm POUR LA COULEUR ET LE N&B

ADF STANDARD JUSQU'À 35 opm

MÉMOIRE STANDARD 768 Mo

**GRANDE CAPACITE PAPIER DE 1300 FEUILLES
POUR UNE PRODUCTIVITE ELEVEE**

GRAMMAGE PAPIER JUSQU'À 220 g/m²

**SÉCURITÉ AVEC SSL, STANDARD IPSEC ET
IMPRESSION CONFIDENTIELLE**

SUPPORT ACTIVE DIRECTORY

COÛTS D'IMPRESSION TRÈS COMPÉTITIFS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL	Type	Bureau	Consommation électrique	Impression: 466W (MF2603), 477W (MF2604) Copie: 470W (MF2603), 479W (MF2604) Allumé: 79W (sur tous les modèles) Mode veille (économie d'énergie): 16W (MF2603), 17W (MF2604)
	Technologie	Laser couleur		
	Mémoire RAM	768 MB standard (max 1792 MB)		
	Interfaces	USB 2.0, Port USB Host 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, port optionnel pour carte d'impression, port optionnel CompactFlash	Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)	Copie/impression: 50 dB(A) Allumé: 30 dB(A)
	Temps de préchauffage	Approx. 29 secondes (éteint)	Dimensions (LxPxH)	514 x 550 x 580 mm
	Compte	20 codes de départements	Poids	Approx. 36,5 Kg
	Volume mensuel	65,000 pages max	Consommable (ISO/IEC 19798)	Toner de démarrage: jusqu'à 3,500 pages noir, Jusqu'à 2,500 pages CMY Toners: jusqu'à 7,000 pages black, jusqu'à 5,000 pages CMY
	Alimentation	220-240 VAC, 50/60 Hz		
COPIEUR	Vitesse	Jusqu'à 26 cpm couleur et N&B	Mode d'exposition	Manuel/automatique, 7 paliers
	Temps de première copie	Approx. 10 secondes en N&B et 12 secondes en couleur		
	Résolution	600 x 600 dpi	Fonctions	Fonctions Copie duplex, mode de disposition (2-en 1, 4-en1), ajustement de densité, tri électronique, ID copie, changement de cassette automatique, Scan impression multiple, séparation de copie, impression prioritaire, numérisation continue
	Niveaux de gris	256 niveaux		
	Zoom	25% - 400% (accroissement 1%)		
	Multicopie	1-999		
IMPRIMANTE	Vitesse	Jusqu'à 26 cpm N&B et couleur	Systèmes d'exploitation	Windows 2000 / XP / Serveur 2003 / Serveur 2008 / Vista / Windows 7, Macintosh OS X 10.2, Unix, Linux
	Temps de première copie	Approx. 9 secondes en N&B et 10,5 secondes en couleur		
	Processeur	464 / 667 MHz	Police	93 niveaux (PCL6, KPDL3), 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres monodimensionnels, 1 type de code à barres bidimensionnel (PDF417)
	Résolution	600 x 600 dpi pour 9600 x 600 dpi		
	Emulations	PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF Impression directe	Fonctions	Impression directe des fichiers PDF, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMP v3, impression confidentielle (extension mémoire)
SCANNER	Chargement documents	RADF	Formats de scan	Max. A4, Legal
	Vitesse	Jusqu'à 35 opm (300 dpi, A4, n/b), jusqu'à 25 opm (600 dpi, A4, n/b- 300 dpi, A4, couleur)	Formats fichier	TIFF, PDF, JPEG, XPS
	Résolution	600, 400, 300, 200 dpi (niveaux de gris par couleur)	Interfaces	Ethernet 10/100Base-TX, Port USB 2.0
	Mode de Scan	Réseau TWAIN, WSD, Scan-to Email/FTP/SMB/USB	Fonctions	Carnet d'adresse intégrer, Active Directory support, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante) simultané
FAX (seulement MF2604)	Compatibilité	ITU-T Super G3	Densité de scan	Normal: 8 points/mm x 3,85 lignes/mm Mode Fin: 8 points/mm x 7,7 lignes/mm Mode Superfin: 8 points/mm x 15,4 lignes/mm Ultrafin: 16 points/mm x 15,4 lignes/mm Niveaux de gris : 256 niveaux de gris
	Vitesse du modem	33.6 Kbps		
	Vitesse de transmission	< 3 secondes par page		
	Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG	Touches d'accès direct	22 numéros
	Mémoire	256 pages minimum	Carnet d'adresse	100 entrées
PAPIER	Cassette papier	250 feuilles Formats papier: A6-A4 (105 x 148 à 216 x 356 mm) Grammage papier: 60-163 g/m ²	Duplex	Standard Formats papier: A5-A4 Grammage papier: 60-163 g/m ²
	MPT	50 feuilles Formats papier: A6-A4 (70 x 138 à 216 x 356 mm) Grammage papier: 60-220 g/m ²		Chargeur de documents
	Capacité en réception papier	150 feuilles		
OPTIONS	Cassette de papier	Max 2 cassettes	Mémoire	512 MB - 1024 MB mémoire extensible
		PF-520: 500 feuilles, A4-A5, 60-163 g/m ²	Support ThinPrint	
		PF-530: 500 feuilles, A4-A5, 60-220 g/m ²	Meuble support	

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales.

Sous réserves de modification des spécifications techniques.

d-Color MF2603 et MF2604 sont distribués par Olivetti S.p.A.

(11/10) - Code: 27812-00