



EXPLOR@950 LED

L' Explor@950 LED est un Terminal Point de Vente ultra performant à écran tactile, équipé d'un tableau de bord LED et d'un processeur haut de gamme.

La puissance de son processeur Intel Q67 **Quad/Dual Core** (Sandy Bridge) fait de l'Explor@950 LED la solution idéale pour les commerces de détail, la restauration, et les environnements industriels.

L' Explor@950 LED est dotée de composants à longues durées de vie, d'une technologie de refroidissement de pointe et d'un disque dur RAID extractible pour la protection de vos données.



TERMINAL POINT DE VENTE (POS) PUISSANT ET INNOVANT

EXISTE EN VERSIONS AVEC OU SANS SYSTEME D'EXPLOITATION

RICHE CONNECTIQUE PERMETTANT DE S'ADAPTER A DE NOMBREUX ENVIRONNEMENTS

ECRAN A ANGLE DE VUE REGLABLE (0° -90°)

DISQUE DUR RAID EXTRACTIBLE

FACILEMENT INTEGRABLE GRACE A SON ELEGANT DESIGN ET A LA PROTECTION DE SON ECRAN CONTRE LA POUSSIERE ET LES PROJECTIONS D'EAU (IP65)

TPV INTEGRE A ECRAN TACTILE



DEUX PORTS RESEAU R45
ET DEUX DISQUES DURS
RAID EXTRACTIBLES



GRAND ANGLE D'INCLINAISON
DE L'ECRAN (0°-90°)



ECRAN CLIENT OU SECOND
ECRAN LCD (OPTIONS)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARTE MERE

Processeur	Intel Sandy Bridge LGA1155 Core i3 - 2120 3.3 GHz / L3: 3Mo 2 Core / 65 watt
Chipset	Intel Q67
Mémoire système	DDR3 1066/1333 pris en charge 2 x DIMM, jusqu'à 8 Go par canal
Audio	1 haut-parleur 1,5W

LCD/ECRAN TACTILE

Taille de l'écran	15 pouces LED LCD
Luminosité	250, ajustement via le BIOS
Résolution	1024 x 768 pixels
Type d'écran tactile	Résistif (5 fils)
Angle d'inclinaison	0° ~ 90°

STOCKAGE

Disque dur	2 x disques durs extractibles SATA 2,5" (320 Go minimum) avec fonction RAID 0,1
Mémoire flash	1 emplacement pour Compact Flash

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Sécurité et EMC	Class B, CE
Alimentation	Adaptateur externe 180W, 19V DC
Températures d'utilisation	0°C ~ 40°C
Températures de stockage	-20°C ~ 60°C

INTERFACES

Indicateurs	Marche Disque Dur (HDD) Réseau (LAN)
Interfaces	Serie/COM : 3 x COM: COM 1: RS-232/422/485, DB9; COM 2 / 5: RS-232, DB9, Pin9 w/RI/5V/12V USB : 6 ports (2.0): 4 externes, 2 internes Réseau LAN : 2 x RJ45 (10/100/1000) Parallèle : 1 x DB25 Tiroir-caisse : 1 x RJ11 Clavier PS2 / Souris : 1 x Mini-DIN VGA : 1 x DB15 DC Jack : 1

OPTIONS

Lecteurs de carte magnétique (MSR)	MSR 3 pistes (USB) MSR 3 pistes (USB) + lecteur d'empreinte digitale MSR 3 pistes (USB) + lecteur i-button (PS2)
Afficheur client	VFD 2 x 20 caractères (COM)
Second écran	12.1"/15" LCD non-tactile

DIVERS

Carters	Plastic et aluminium
Montage mural	Support VESA inclus
OS compatibles	POSReady 7, Windows 7
Dimensions (LxPxH)	380 x 260 x 315 mm
Poids	7,95 kg