



Nettun@7000^{open}

TERMINAL POINT DE VENTE AVEC IMPRIMANTE INTEGRÉE

La Nettun@7000open est la parfaite synthèse entre une caisse enregistreuse traditionnelle et un Terminal Point de Vente fonctionnant sur une base PC.

Avec son écran 10,1 pouces, son imprimante thermique intégrée à découpe de ticket automatique et son afficheur client orientable, la Nettun@7000open est un système compact et intégré, parfait pour gérer tout type de point de vente, du commerce de détail au restaurant. Son architecture Intel lui confère la puissance et la versatilité indispensables à la bonne tenue de votre commerce.



**COMPATIBLE AVEC LES LOGICIELS DE CAISSE
DEVELOPPÉS POUR MICROSOFT**

GRAND NOMBRE D'INTERFACES DE CONNEXION

**NOMBREUX PERIPHERIQUES OPTIONNELS SELON
VOS BESOINS : TIROIR CAISSE, ÉCRAN
SUPPLÉMENTAIRE, DOUCHETTE, ETC.**

DESIGN COMPACT ET ÉLÉGANT

TERMINAL POINT DE VENTE INTÉGRÉ



Ecran opérateur tactile orientable



Chargement du papier ultra simple



Nombreuses possibilités de connexions

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL	
Ecran tactile	Moniteur couleur 10,1 pouces TFT rétroéclairé (1024x600). Technologie résistive. Ecran orientable
Afficheur client	LCD alphanumérique ajustable 2x20 caractères
Stockage	Carte SSD capacité \geq SATA 32 Go

IMPRIMANTE	
Technologie	Thermique
Vitesse	200 mm/seconde – 80 mm
Découpe du ticket	Manuelle et automatique
Chargement du papier	Chargement facile
Largeur rouleau de papier	80 mm
Diamètre rouleau de papier	Jusqu'à 80 mm
Polices	2, normale et hauteur double 36/44/52 (25/30/36 avec un rouleau de largeur 58/60 mm)
Capteurs	Fin de papier Fin de papier proche

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Périphériques connectables	Tiroir-caisse, écran supplémentaire, clavier supplémentaire, douchette, imprimante à factures
Interfaces de connexion	2 RS-232 (connecteurs RJ45) 4 USB 2.0 host 1 RJ45 Ethernet 1 RJ45 pour tiroir-caisse 1 RJ12 pour affichage distant 1 interface pour affichage client 1 VGA pour affichage 1 HDMI pour affichage 1 jack line-out 1 jack microphone jack Alimentation électrique
Caractéristiques électriques	Alimentation externe 24V 60W 100 Vac/60 Hz - 240 Vac/50Hz Type de prise : Shuko
Dimensions (LxPxH)	360x360x180 mm (260 mm avec l'afficheur client déployé)



Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La compatibilité et la disponibilité des caractéristiques peut dépendre des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau ainsi que de la configuration réseau et systèmes. Toutes ces informations sont sujettes à modifications sans avis préalable. Olivetti ne garantit pas que les caractéristiques listées sur ce document soient sans erreurs. Nettun@ 7000open est distribuée par Olivetti S.p.A. (11/15) – Code : 49442-00-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) Italie
www.olivetti.fr

