

# Options TPV

## Démultipliez les possibilités de votre Terminal Point de Vente Olivetti !

Olivetti propose une large gamme d'options qui vous permettent de personnaliser votre Terminal Point de Vente. Tiroir-caisse, imprimante ticket, afficheur client, deuxième écran client, lecteur code barre, lecteurs cartes magnétiques et Dallas, PDA pour prise de commande ...

Découvrez l'étendue des possibilités qui feront de votre TPV Olivetti l'outil qui correspondra parfaitement à la nature de votre activité.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



**Tiroir caisse (B3520000)**

Type	Tiroir métallique avec plateau amovible
Billets	4 emplacements pour billets avec barrettes de retenue métalliques
Pièces	8 emplacements avec avec séparations déplaçables
Fermeture & ouverture	Clé à 3 positions. Ouverture d'urgence
Connexion & alimentation	RJ12, 24 Volts
Dimensions (LxPxH) et poids	355 x 405 x 100 mm. 5,6 kg (existe en petit modèle pour Nettuna 3000)



**Imprimante ticket (RP80)**

Technologie	Thermique avec découpe automatique du ticket
Vitesse	250mm/s
Emulations	ESC/POS
Driver	Windows98 / 2000 / VISTA / XP / 7
Largeur du rouleau	79.5 ± 0.5 mm (80mm max.)
Interfaces de connexion	Série RS-232, USB, Ethernet, parallèle, tiroir-caisse
Dimensions (LxPxH) et poids	145 x 195x 148 mm. 2,3 kg
Alimentation	AC100 ~ 240V (± 10%) DC 24V, 2A



**PDA pour prise de commande (XP480)**

Ecran tactile et protection	4.3" 800x480 WVGA IPS LCD. IP54. Protection en caoutchouc anti-chocs
Système	Quad core ARM Cortex A7 1.3 GHz. Android 4.2.2
Mémoire	512Mo RAM. 4G Emmc Flash (ROM + disque de sauvegarde + données users)
Communication	Wi-Fi 802.11 bgn 2.4GHz. Bluetooth v3.0
Batterie	Rechargeable Li-ion 2800mAh
Dimensions (LxPxH) et poids	75 x 19 x 125 mm. 207 g



**Ecran client**

Type et taille d'écran	TFT LCD 15 pouces résistif (B4407000 pour Explora 460; B4408000 pour Explora 950)
Luminosité	250 nits
Résolution	1024 x 768
Interfaces	1 VGA (D-SUB 15); 1 Jack audio; 2 tactiles (1 RS-232 D-SUB 9, 1 USB); 1 PS/2
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) et poids	370 x 51 x 310 mm. 3,9 kg
Montage mural	Compatible avec support mural de type VESA
Alimentation	Adaptateur externe, 60 W, 12V DC input



**Afficheur client 2 lignes (B8778000)**

Type	Ecran client VFD (affichage bleu-vert)
Affichage	2 lignes de 20 caractères
Dimensions (LxPxH) et poids	220 x 50 x 90 mm. 340 g
Angle de vue	0-70 degrés
Interface de connexion	Série RS-232



**Lecteur code barre filaire (B4804000)**

Type	Scanner CCD à main de type pistolet
Source lumineuse	LED rouge visible 617 nm
Système optique	Matrice CCD linéaire
Capteur d'image	CCD 2500 pixels
Profondeur de champ	4 mil: 30 – 90 mm 5 mil: 30 – 105 mm 7.5 mil: 10 – 180 mm 10 mil: 10 – 220 mm 13 mil: 10 – 280 mm 20 mil: 10 – 360 mm
Angle de balayage / lecture	42° / Espacement : ±75°; Inclinaison: ±60°; Roulis: ±25°
Dimensions et poids	147 x 62 x 114,5 mm. 120 g
Câble d'interface	Remplaçable sur poste, 2m droit standard



**Lecteur magnétique & Dallas (B4871000)**

Lecteur magnétique MSR	ANS/ISO 7810, 7811-1/6, 7813, 3 pistes. Bidirectionnel, 7-250 cm/s
Lecteur Dallas	Compatible avec toutes clés (token) utilisant le protocole Dallas Semiconductor®
Interface	PS/2
Divers	Se connecte sur le côté de l'écran. Existe en version lecteur MSR seul ou MSR + biométrie

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modification des spécifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. (03/2017)